



CARTA TECNICA

ACABADOS PARA MADERA

BARNIZ ALQUIDALICO

ALKYD VARNISH

El Barniz Alquidamico tipo marino de secado normal (2 horas) de **FAMAC** está fabricado con productos de la más alta calidad que otorga un acabado brillante para aplicaciones donde se desea larga duración y buen aspecto. Presenta buena resistencia a los rayos solares y a la brisa marina. Excelente adherencia y protección sobre madera, piedra, ladrillo, blok, piso, o cualquier acabado que lo requiera.

NO SE RECOMIENDA para exposición de ácidos, álcalis, y solventes.

Si se va a recubrir retire el polvo, grasas, escamas y aplique.

Una segunda capa opcional le dará una vida de servicio extensa y puede ser requerida para cubrir perfectamente.

COLORES: TRANSPARENTE, CAOBA, CEDRO CLARO Y NOGAL.

CONTIENE AUTONIVELANTES, NO AMARILLEA ES DE SECADO RAPIDO Y ES DE BRILLO UNIFORME Y ES LIBRE DE PLOMO.

INSTRUCCIONES:

- 1.- Lea todas las advertencias e instrucciones antes de utilizar este producto.
- 2.- Prepare la superficie perfectamente.
- 3.- Aplique conforme a las Instrucciones del fabricante.
- 4.- Consulte la hoja de datos del producto para mayor información sobre el producto.

NO UTILIZAR THINNER ESTANDAR PARA LA DILUCION PARA EVITAR PROBLEMAS DE SECADO Y BRILLO.

APLICACIÓN CON BROCHA:

Adelgace de un 10% a un 15% con aguarrás o con thinner americano de primera calidad.

APLICACIÓN CON PISTOLA:

Adelgace de un 40% a un 50% con thinner americano de primera calidad.



CARTA TECNICA

ACABADOS PARA MADERA

BARNIZ ALQUIDALICO

ALKYD VARNISH

CONFIGURACION DE LA PISTOLA:

Al aplicar con aspersión utilizar una presión de 45 a 60 libras/pulgadas. No utilizar thinner estándar para la dilución de este producto para evitar problemas de secado y brillo.



NOTA: La información contenida en esta hoja está basada en estudios y pruebas efectuados por nuestro departamento de servicio técnico con el objeto de dar a conocer las características de calidad de nuestros productos y no nos hacemos responsables del mal uso o manejo de los mismos. FAMAC ES MARCA REGISTRADA.

Fabricado por:

Pinturas FAMAC S.A. DE C.V.