



## CARTA TECNICA

### Acrylen ( Esmalte Acrílico )

El Esmalte Acrílico **Acrylen de FAMAC** está fabricado con materias primas de la más alta calidad, que otorga un acabado automotriz con excelente auto-nivelación, un rápido secado, un alto poder cubriente, una gran resistencia a la intemperie y agentes atmosféricos, además de una muy buena retención del color original. Pueden usarse sobre fondos primarios y acabados tanto originales como de repintado de automóviles, vehículos de transporte y metales en general, con un secado de 5 a 10 minutos. Tiene excelente brillo y es de gran durabilidad y gran resistencia al intemperismo y de fácil pulido. CONTIENE AUTONIVELANTES, PROTECTORES UV, NO AMARILLEA ES DE CURADO RAPIDO Y ES DE ALTO BRILLO UNIFORME Y ES LIBRE DE PLOMO.

#### INSTRUCCIONES:

- 1.- Lea todas las advertencias e instrucciones antes de utilizar este producto.
- 2.- Prepare la superficie igual que para cualquier acabado de uretano catalizado.
- 3.- Aplique un sistema de color compatible y deje secar parcialmente conforme a las Instrucciones del fabricante.
- 4.- Consulte la hoja de datos del producto para mayor información sobre el producto.

#### PROPORCIONES DE MEZCLA: 8:1:4

**8 partes:** Esmalte Acrílico FAMAC

**1 parte:** Catalizador Universal

**4 parte:** Reductor Acrílico FAMAC

**NO UTILIZAR THINNER PARA LA DILUCION PARA EVITAR PROBLEMAS DE SECADO Y BRILLO.**

#### CONFIGURACION:

Aplicar solo por aspersion a una presión de 45 a 60 libras/pulgadas.



Repintado Automotriz



## CARTA TECNICA Acrylen ( Esmalte Acrílico )

### APLICACIÓN:

3 a 4 manos según el color deseado. Espere de 15 a 25 minutos entre cada mano.

### SECADO AL AIRE

#### Libre de polvo

5 A 10 min.

#### Libre al tacto

2 A 3 hrs.

#### Duro

24 a 72 hrs.

#### Tiempo de vida útil de la mezcla / potlife

3 a 4 Hrs.

( Variable según dilución y manos )



**NOTA:** La información contenida en esta hoja está basada en estudios y pruebas efectuados por nuestro departamento de servicio técnico con el objeto de dar a conocer las características de calidad de nuestros productos y no nos hacemos responsables del mal uso o manejo de los mismos. FAMAC Y BLACK SON MARCAS REGISTRADAS.

Fabricado por:

Pinturas Famac de occidente