



HOJA TÉCNICA

Repintado Automotriz



CATALIZADOR UNIVERSAL

El **Catalizador Universal de FAMAC** está fabricado con Isocianatos de la más alta calidad, que le proporcionan alta resistencia química y física, excelente dureza y flexibilidad, excelente resistencia al amarillamiento y resistencia a la intemperismo.

Está diseñado para utilizarse con esmaltes acrílicos, fondos y acabados de poliuretanos y esmalte de secado rápido.

— Lea todas las advertencias e instrucciones antes de utilizar este producto.

NO UTILIZAR THINNER PARA LA DILUCION PARA EVITAR PROBLEMAS DESECADO Y BRILLO.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

— % SÓLIDOS: 42 % NVP

— DENSIDAD: 0.97 g/L

RELACIONES DE MEZCLA:

FONDO DE RELLENO 2K (Primax) **4:1:1**

ESMALTE ACRÍLICO (Acrilen) **8:1:4**

TRANSPARENTE **HG-20 2:1:1**

TRANSPARENTE PU **4:1**

TRANSPARENTE MATE PU **4:1:1**



NOTA: La información contenida en esta hoja está basada en estudios y pruebas efectuados por nuestro departamento de servicio técnico con el objeto de dar a conocer las características de calidad de nuestros productos y no nos hacemos responsables del mal uso o manejo de los mismos. **FAMAC Y BLACK SON MARCAS REGISTRADAS.**

Fabricado por:

Pinturas FAMAC S.A. de C.V.