



## CARTA TECNICA

### FPE411 ESMALTE POLIURETANO

El Esmalte de Poliuretano **FPE411 de FAMAC** está diseñado para su uso en repintado de flotillas, camiones, maquinaria de trabajo pesado, estructuras metálicas y todas aquellas aplicaciones donde se requiera un acabado de alto brillo y durabilidad al exterior. Cuenta con excelente adherencia sobre metales ferrosos y no ferrosos como el aluminio y excelente poder cubriente y rendimiento, además de ofrecer una excelente resistencia a los solventes es de gran durabilidad y gran resistencia al intemperismo y de fácil pulido. CONTIENE AUTONIVELANTES, PROTECTORES UV, NO AMARILLEA ES DE CURADO RAPIDO Y ES DE ALTO BRILLO UNIFORME Y ES LIBRE DE PLOMO.

#### INSTRUCCIONES:

- 1.- Lea todas las advertencias e instrucciones antes de utilizar este producto.
- 2.- Prepare la superficie igual que para cualquier acabado de uretano catalizado.
- 3.- Aplique un sistema de color compatible y deje secar parcialmente conforme a las Instrucciones del fabricante.
- 4.- Consulte la hoja de datos del producto para mayor información sobre el producto.

#### PROPORCIONES DE MEZCLA: 4:1:1

**4 partes:** FPE Esmalte Poliuretano FAMAC

**1 parte:** HRX / Catalizador Universal

**4 parte:** Reductor para Poliuretano FAMAC

**NO UTILIZAR THINNER PARA LA DILUCION PARA EVITAR PROBLEMAS DE SECADO Y BRILLO.**

#### CONFIGURACION:

Aplicar solo por aspersion a una presión de 28 a 30 libras/pulgadas.



## CARTA TECNICA Acrylen ( Esmalte Acrílico )

### APLICACIÓN:

2 a 3 manos húmedas. Espere de 10 a 15 minutos entre cada mano.

### SECADO AL AIRE

#### Libre de polvo

5 A 10 min.

#### Libre al tacto

2 hrs.

#### Duro

24 a 72 hrs.

#### Tiempo de vida útil de la mezcla / potlife

4 Hrs.



**NOTA:** La información contenida en esta hoja está basada en estudios y pruebas efectuados por nuestro departamento de servicio técnico con el objeto de dar a conocer las características de calidad de nuestros productos y no nos hacemos responsables del mal uso o manejo de los mismos. FAMAC Y BLACK SON MARCAS REGISTRADAS.

Fabricado por:

Pinturas Famac de occidente