



CARTA TECNICA

FONDO PARA MURO

Vinil-acrilico

Pintura Vinil-acrilica soluble en agua, de acabado mate aterciopelado formulada con materias primas de la mejor calidad de excelente apariencia, propia para toda clase de superficies exteriores e interiores de ladrillo, cemento, mampostería, concreto y yeso a excepción de las metálicas.

Excelente resistencia a la lavabilidad y al maltrato.

Rendimiento aproximado:

6 m2 por litro en superficie lisa y debidamente preparada.

Duración de 5 Años.

Para la obtención de cualquier tono, recomendamos utilizar los colores Básicos FAMAC.

-ANTI-HONGOS

-ANTI-BACTERIAL

-100% LAVABLE

-CUBRE A LA PRIMERA MANO

INSTRUCCIONES:

- 1.- Lea todas las advertencias e instrucciones antes de utilizar este producto.
- 2.- Lije, raspe y limpie bien la superficie a pintar.
- 3.- Agite bien el envase antes de aplicar.
- 4.- Diluir máximo con un 10 % de agua limpia. Airless con un 40 % de agua limpia.
- 5.- En superficies nuevas es recomendable usar Fondo para muro FAMAC y sellador 5 X1 FAMAC.
- 6.- Si lo desea, aplique una segunda mano después de 30 min.

RECOMENDACIONES:

- No usar sobre superficies metálicas, o superficies de inmersión continua (albercas, fuentes, aljibes, etc.) ni para pisos de tráfico pesado.
- Aplicar con brocha, rodillo o equipo airless
- Después de su uso, lavar brochas cepillos y rodillos solo con agua.
- Guarde el envase en un lugar fresco y seco.
- Mantenga a los niños alejados del producto. Evite accidentes.



CARTA TECNICA

FONDO PARA MURO

Vinil-acrilico

RESISTENCIA AL FROTE HUMEDO EN CICLOS

	INICIAL	FINAL
A 24 Horas	2375	3230
A 28 Días	>3000	3380

TIEMPOS DE CURADO

Película de 3 milésimas, 50% de humedad relativa a 25°C.

AL TACTO	20 min.
SUPERFICIE SECA	50 min.
CURADO DURO	4 horas
CURADO MAXIMO	28 días

NOTA: La información contenida en esta hoja está basada en estudios y pruebas efectuados por nuestro departamento de servicio técnico con el objeto de dar a conocer las características de calidad de nuestros productos y no nos hacemos responsables del mal uso o manejo de los mismos. **FAMAC ES UNA MARCA REGISTRADA.**

Fabricado por:

Pinturas FAMAC S.A. DE C.V.