



## CARTA TECNICA

### Onecryl

#### FONDO DE RELLENO 1K

El Fondo de Relleno 1K Onecryl de **FAMAC** está fabricado con materias primas de la más alta calidad es un primario acrílico de un componente de alto poder de relleno, fácil lijado y secado rápido; fabricado con resinas acrílicas de alto poder rellenedor y excelente adherencia. Diseñado para la aplicación sobre diversas superficies, se puede aplicar sobre lámina desnuda, aluminio, acero galvanizado, fibra de vidrio y ortos acabados. Puede ser recubierto con laca acrílica, esmalte acrílico catalizado, base color, esmalte de poliuretano, etc.

CONTIENE AUTONIVELANTES, NO SANGRA, NO AMARILLEA ES DE CURADO RAPIDO Y ES LIBRE DE PLOMO.

#### **INSTRUCCIONES:**

- 1.- Lea todas las advertencias e instrucciones antes de utilizar este producto.
- 3.- Aplique un sistema de color compatible y deje secar parcialmente conforme a las Instrucciones del fabricante.

#### **PROPORCIONES DE MEZCLA: 1:1**

**1 partes: Onecryl** Fondo de relleno 1K FAMAC

**1 parte:** Reductor Acrílico FAMAC

**NO UTILIZAR THINNER PARA LA DILUCION PARA EVITAR PROBLEMAS DE SECADO.**

**SOLIDOS EN PESO:** 68 %

**DENSIDAD:** 1.44 Kg/Lt.

#### **CONFIGURACION:**

Aplicar solo por aspersion de 45 a 60 libras/pulgadas.

#### **APLICACIÓN:**

Se recomienda aplicar de 2 a 3 manos. Espere 10 minutos entre cada mano y deje secar 1 hora antes de aplicar el color. Esta mezcla tiene un tiempo de vida útil para aplicar de 6 a 8 horas.

#### **Pistola**

HVLP

Boquilla de fluido

1.8 – 2.0 mm



**CARTA TECNICA**  
**Onecryl**  
**FONDO DE RELLENO 1K**

**SECADO AL AIRE**

**Libre de polvo**

5 A 10 min.

**Libre al tacto**

10 A 15 min.

**Recubrir**

60 A 90 min.

( Variable según dilución y manos )



**NOTA:** La información contenida en esta hoja está basada en estudios y pruebas efectuados por nuestro departamento de servicio técnico con el objeto de dar a conocer las características de calidad de nuestros productos y no nos hacemos responsables del mal uso o manejo de los mismos. **FAMAC Y BLACK SON MARCAS REGISTRADAS.**

**Fabricado por:**

**Pinturas Famac de occidente**