



CARTA TECNICA

Primax

FONDO DE RELLENO 2K

El Fondo de Relleno 2K Primax de **FAMAC** está fabricado con materias primas de la más alta calidad es un primario de poliuretano catalizado de alto poder de relleno, fácil lijado y secado rápido; excelente adherencia. Diseñado para la aplicación sobre resanador automotriz con la terminación de lija No. 150, se puede aplicar sobre lámina desnuda, aluminio, lamina galvanizada y acabados. Puede ser recubierto con laca acrílica, esmalte acrílico catalizado, base color, esmalte de poliuretano, etc.

CONTIENE AUTONIVELANTES, NO SANGRA, NO AMARILLEA ES DE CURADO RAPIDO Y ES LIBRE DE PLOMO.

INSTRUCCIONES:

- 1.- Lea todas las advertencias e instrucciones antes de utilizar este producto.
- 3.- Aplique un sistema de color compatible y deje secar parcialmente conforme a las Instrucciones del fabricante.

PROPORCIONES DE MEZCLA: 4:1:1

4 partes: Pimax Fondo de relleno 2K

1 parte: Catalizador Universal

1 parte: Reductor FRU uretanico

NO UTILIZAR THINNER PARA LA DILUCION PARA EVITAR PROBLEMAS DE SECADO.

SOLIDOS EN PESO: 68 %

DENSIDAD: 1.44 Kg/Lt.

CONFIGURACION:

Aplicar solo por aspersión de 45 a 60 libras/pulgadas.

APLICACIÓN:

Se recomienda aplicar de 2 a 3 manos. Espere 15 minutos entre cada mano y deje secar 2 horas para después emparejar con lija No. 600. Esta mezcla tiene un tiempo de vida útil para aplicar de 3 a 4 horas.

Pistola

HVLP

Boquilla de fluido

1.8 – 2.0 mm



CARTA TECNICA
Primax
FONDO DE RELLENO 2K

SECADO AL AIRE

Libre de polvo

Catalizador Universal 10 A 15 min.

Libre al tacto

Catalizador Universal 30 A 45 min.

Recubrir

Catalizador Universal 2 A 3 hrs.

Pulir

Catalizador Universal 24 hrs.

Tiempo de vida útil de la mezcla / potlife

3 A 4 Hrs.

(Variable según dilución y manos)



NOTA: La información contenida en esta hoja está basada en estudios y pruebas efectuados por nuestro departamento de servicio técnico con el objeto de dar a conocer las características de calidad de nuestros productos y no nos hacemos responsables del mal uso o manejo de los mismos. **FAMAC Y BLACK SON MARCAS REGISTRADAS.**

Fabricado por:

Pinturas Famac de occidente