



CARTA TECNICA

Uniprime

PRIMER UNIVERSAL

El **PRIMER UNIVERSAL Uniprime** de **FAMAC** está fabricado con materias primas de la más alta calidad es un primario de fácil lijado, secado rápido y excelente adherencia. Diseñado para la aplicación sobre diversas superficies, se puede aplicar sobre lámina desnuda o acabados anteriores y el **PRIMER UNIVERSAL Uniprime** puede recibir acabados como: Esmalte acrílico catalizado, laca acrílica, base color, esmalte alquidial, esmalte de secado rápido, esmalte de poliuretano, etc. Aplicar sobre superficies libres de grasa, oxido, silicon o cualquier contaminante que pueda generar una mala adherencia, en aplicaciones con plaste o resanador, dejar curar perfectamente, para evitar remoción o manchas en el acabado. Con acabados anteriores en buen estado, lijar hasta desvanecer el brillo para generar una buena adherencia.

CONTIENE AUTONIVELANTES, NO SANGRA, NO AMARILLEA ES DE CURADO RAPIDO Y ES LIBRE DE PLOMO.

INSTRUCCIONES:

- 1.- Lea todas las advertencias e instrucciones antes de utilizar este producto.
- 3.- Aplique un sistema de color compatible y deje secar parcialmente conforme a las Instrucciones del fabricante.

PROPORCIONES DE MEZCLA: 1:1-2

1 partes: Uniprime PRIMER UNIVERSAL FAMAC

1 parte: THINNER Acrilico de alta calidad FAMAC

NO UTILIZAR THINNER ESTANDAR PARA LA DILUCION PARA EVITAR PROBLEMAS DE SECADO.

SOLIDOS EN PESO: 68 %

DENSIDAD: 1.44 Kg/Lt.

CONFIGURACION:

Aplicar solo por aspersión de 45 a 60 libras/pulgadas.

APLICACIÓN:

Se recomienda aplicar de 2 a 3 manos. Espere 10 minutos entre cada mano y deje secar 1 hora antes de aplicar el color. Esta mezcla tiene un tiempo de vida útil para aplicar de 6 a 8 horas.

Pistola

HVLP

Boquilla de fluido

1.8 – 2.0 mm



CARTA TECNICA

Uniprime

PRIMER UNIVERSAL

SECADO AL AIRE

Libre de polvo

5 A 10 min.

Libre al tacto

10 A 15 min.

Recubrir

60 A 90 min.

(Variable según dilución y manos)



NOTA: La información contenida en esta hoja está basada en estudios y pruebas efectuados por nuestro departamento de servicio técnico con el objeto de dar a conocer las características de calidad de nuestros productos y no nos hacemos responsables del mal uso o manejo de los mismos. **FAMAC Y BLACK SON MARCAS REGISTRADAS.**

Fabricado por:

Pinturas Famac de occidente