



CARTA TECNICA

L-300 SATINADA Vinil-acr lica

Pintura Vinil-acr lica soluble en agua, de acabado satinado formulada con materias primas de la mejor calidad de excelente apariencia, propia para toda clase de superficies exteriores e interiores de ladrillo, cemento, mamposter a, concreto y yeso a excepci n de las met licas.

Excelente resistencia a la lavabilidad y al maltrato.

Rendimiento aproximado:

6 m2 por litro en superficie lisa y debidamente preparada.

Duraci n de 8 A os.

Para la obtenci n de cualquier tono, recomendamos utilizar los colores B sicos FAMAC.

-ANTI-HONGOS

-ANTI-BACTERIAL

-100% LAVABLE

-CUBRE A LA PRIMERA MANO

INSTRUCCIONES:

- 1.- Lea todas las advertencias e instrucciones antes de utilizar este producto.
- 2.- Lije, raspe y limpie bien la superficie a pintar.
- 3.- Agite bien el envase antes de aplicar.
- 4.- Diluir m ximo con un 10 % de agua limpia. Airless con un 40 % de agua limpia.
- 5.- En superficies nuevas es recomendable usar Fondo para muro FAMAC y sellador 5 X1 FAMAC.
- 6.- Si lo desea, aplique una segunda mano despu s de 30 min.

RECOMENDACIONES:

- No usar sobre superficies met licas, o superficies de inmersi n continua (albercas, fuentes, aljibes, etc.) ni para pisos de tr fico pesado.
- Aplicar con brocha, rodillo o equipo airless
- Despu s de su uso, lavar y rodillos solo con agua.
- Guarde el envase en un lugar fresco y seco.
- Mantenga a los ni os alejados del producto. Evite accidentes.



CARTA TECNICA

L-300 SATINADA Vinil-acrílica

RESISTENCIA AL FROTE HUMEDO EN CICLOS

	INICIAL	FINAL
A 24 Horas	4550	6150
A 28 Días	4600	6230

TIEMPOS DE CURADO

Película de 3 milésimas, 50% de humedad relativa a 25°C.

AL TACTO	20 min.
SUPERFICIE SECA	50 min.
CURADO DURO	4 horas
CURADO MAXIMO	28 días

NOTA: La información contenida en esta hoja está basada en estudios y pruebas efectuados por nuestro departamento de servicio técnico con el objeto de dar a conocer las características de calidad de nuestros productos y no nos hacemos responsables del mal uso o manejo de los mismos. **FAMAC ES UNA MARCA REGISTRADA.**

Fabricado por:

Pinturas FAMAC S.A. DE C.V.