



CARTA TECNICA

L-75

MATE

Vinil-acrílica

Pintura Vinil-acrílica soluble en agua, de acabado mate formulada con materias primas de la mejor calidad de excelente apariencia, propia para toda clase de superficies exteriores e interiores de ladrillo, cemento, mampostería, concreto y yeso a excepción de las metálicas. Excelente resistencia a la lavabilidad y al maltrato.

Rendimiento aproximado:

4 m2 por litro en superficie lisa y debidamente preparada.

Duración de 2 Años.

Para la obtención de cualquier tono, recomendamos utilizar los colores Básicos FAMAC.

- ANTI-HONGOS
- FACIL DE LIMPIAR
- FACIL DE APLICAR
- INTERIORES Y EXTERIORES

INSTRUCCIONES:

- 1.- Lea todas las advertencias e instrucciones antes de utilizar este producto.
- 2.- Lije, raspe y limpie bien la superficie a pintar.
- 3.- Agite bien el envase antes de aplicar.
- 4.- Diluir máximo con un 10 % de agua limpia. Airless con un 40 % de agua limpia.
- 5.- En superficies nuevas es recomendable usar Fondo para muro FAMAC y sellador 5 X1 FAMAC.
- 6.- Si lo desea, aplique una segunda mano después de 30 min.

RECOMENDACIONES:

- No usar sobre superficies metálicas, o superficies de inmersión continua (albercas, fuentes, aljibes, etc.) ni para pisos de tráfico pesado.
- Aplicar con brocha, rodillo o equipo airless
- Después de su uso, lavar y rodillos solo con agua.
- Guarde el envase en un lugar fresco y seco.
- Mantenga a los niños alejados del producto. Evite accidentes.



CARTA TECNICA

L-75 MATE Vinil-acr lica

RESISTENCIA AL FROTE HUMEDO EN CICLOS

	INICIAL	FINAL
A 24 Horas	580	910
A 28 D�as	670	1010

TIEMPOS DE CURADO

Pel cula de 3 mil simas, 50% de humedad relativa a 25 C.

AL TACTO	20 min.
SUPERFICIE SECA	50 min.
CURADO DURO	4 horas
CURADO MAXIMO	28 d�as

NOTA: La informaci n contenida en esta hoja est  basada en estudios y pruebas efectuados por nuestro departamento de servicio t cnico con el objeto de dar a conocer las caracter sticas de calidad de nuestros productos y no nos hacemos responsables del mal uso o manejo de los mismos. **FAMAC ES UNA MARCA REGISTRADA.**

Fabricado por:

Pinturas FAMAC S.A. DE C.V.