



## HOJA TECNICA

Repintado Automotriz



### CATALIZADOR ( HRX )

El **Catalizador para poliuretanos ( HRX )** de FAMAC está fabricado con Isocianatos de la más alta calidad que otorgan un acabado automotriz que iguala la apariencia de los acabados originales de armadora. Este producto provee un secado rápido, nivelación y dureza alta resistencia química y física, flexibilidad, excelente resistencia al amarillamiento y resistencia a la intemperismo.

Está diseñado para utilizarse con esmaltes acrílicos, fondos y acabados de poliuretanos y esmalte de secado rápido.

- Lea todas las advertencias e instrucciones antes de utilizar este producto.

**NO UTILIZAR THINNER PARA LA DILUCION PARA EVITAR PROBLEMAS DESECADO Y BRILLO.**

#### CARACTERISTICAS FISICAS:

- % SOLIDOS: 42 % NVP

- DENSIDAD: 0.97 g/L

#### RELACIONES DE MEZCLA:

FONDO DE RELLENO 2K ( FDTM ) **4:1:1**

ESMALTE DE POLURETANO ( FPE411 ) **4:1:1**

TRANSPARENTE FC-5000 **2:1:1**

TRANSPARENTE FC-3000 **4:1**



**NOTA:** La información contenida en esta hoja está basada en estudios y pruebas efectuados por nuestro departamento de servicio técnico con el objeto de dar a conocer las características de calidad de nuestros productos y no nos hacemos responsables del mal uso o manejo de los mismos. **FAMAC Y BLACK SON MARCAS REGISTRADAS.**

Fabricado por:

**Pinturas FAMAC S.A. de C.V.**