



HOJA TECNICA Speed Gloss

El transparente de poliuretano de altos sólidos **Speed Gloss** de **FAMAC** está fabricado con materias primas de la más alta calidad que otorga un acabado automotriz que iguala la apariencia de armadora. Este producto provee protección, nivelación y durabilidad en las superficies que es aplicado. Es recomendable utilizar este producto en conjunto con un sistema integral de línea automotriz **FAMAC**. Poliuretano de dos componentes con excelente resistencia a las condiciones del medio ambiente, con o sin salinidad, ambiente marino y exposición al agua cruda y potable. Presenta excelente resistencia a los rayos UV. Formulado para aplicarse con el sistema Base Color. Tiene excelente brillo y es de gran durabilidad y gran resistencia al intemperismo y de fácil pulido.

CONTIENE AUTONIVELANTES, PROTECTORES UV, NO AMARILLEA ES DE CURADO RAPIDO Y ES DE BRILLO UNIFORME Y ES LIBRE DE PLOMO.

INSTRUCCIONES:

- 1.- Lea todas las advertencias e instrucciones antes de utilizar este producto.
- 2.- Prepare la superficie igual que para cualquier acabado de uretano catalizado.
Nota: Evite aplicar este producto sobre acabados de esmalte sintético o acrílico no Catalizado o laca acrílica.
- 3.- Aplique un sistema de color compatible y deje secar parcialmente conforme a las Instrucciones del fabricante.

PROPORCIONES DE MEZCLA: 3:1

3 partes: Speed Gloss parte A

1 parte: Speed Gloss parte B

SOLIDOS EN PESO: 29 %

CONFIGURACION:

Pistola

HVLP
Boquilla de fluido
1.2 – 1.3 mm

Presión de aire

HVLP
Alimentación por gravedad
25-35 psi
En boquilla



CARTA TECNICA **Speed Gloss**

APLICACIÓN:

No. de manos

2-3 (manos húmedas)

Primera mano

1 capa húmeda

Tiempo de oreo

10 min.

Segunda mano

1 capa húmeda

Tiempo de oreo / Flash time

10 min.

SECADO AL AIRE

Libre de polvo

5 A 10 min.

Libre al tacto

2 A 3 hrs.

Para encintar

12 hrs.

Duro

72 hrs.

Tiempo de vida útil de la mezcla / potlife

4 Hrs.



NOTA: La información contenida en esta hoja está basada en estudios y pruebas efectuados por nuestro departamento de servicio técnico con el objeto de dar a conocer las características de calidad de nuestros productos y no nos hacemos responsables del mal uso o manejo de los mismos. FAMAC Y BLACK SON MARCAS REGISTRADAS.

Fabricado por:

Pinturas Famac de occidente